

Daugiasluoksnio strypo mechaninių parametru skaičiavimo algoritmas ir jo realizacija

Vytautas KLEIZA (MII), Rita LAURIKIETYTĖ (KTU)

el. paštas: vytautas.kleiza@ktl.mii.lt, rastine@midi.ppf.ktu.lt

Straipsnyje pristatomos programos, kuriose naudojamas daugiasluoksninių konstrukcinių elementų (DKE) parametru skaičiavimo algoritmas, realizuojantis idealizuotą (pasirinktas vienmatis ašinio tempimo tamprumo zonoje DKE modelis), kuris būdamas paprastu esti pakankamai adekvatus. Programos – mokomosios, todėl tokis idealizacijos lygmens pasirinkimas supaprastino algoritmą kartu atspindėdamas esminius DKE parametru skaičiavimo metodų ypatumus. Programos palygintos su panašia užsienyje sukurtą programą, skaičiuojančią dvię medžiagų kompozitą tamprioje zonoje. Nustatyta minimalus pradinių duomenų skaičius, igalinantis suskaičiuoti visus DKE mechaninius parametrus, būtinus DKE projektavimui.

Sukurtas naujas matricinis algoritmas, kurį realizuoja viena iš pristatomų programų (tik MathCad-2000 terpėje), suprojektuota ir suprogramuota grafinė vartotojo sąsaja. Skaičiavimams sukurtos dvi originalios taikomosios programos: pirmoji – kompanijos *Mathsoft* matematiniame pakete *MathCad-2000* (realizuoją matricinį algoritmą), antroji – kompanijos *Microsoft* objektinėje programavimo kalboje *Visual Basic 6* (realizuoją matricinį algoritmą, skaičiuoja tris dažniausiai naudojamas daugiasluoksnines struktūras). Abi programos veikia Windows 9x/ME/2000/XP operacinėje aplinkose.

Programos pateikia pakankamai tikslius skaičiavimo ir grafinius rezultatus, todėl gali būti naudojamos ir realių konstrukcijų skaičiavimui. Programos buvo išbandytos dalyvaujant Mechanikos inžinerijos katedrų dėstytojams. Išklausius kiekvieno pastarųjų pastabas ir pageidavimus, padaryti kai kurie pataisymai. Programos sudomino dėstytojus, nes pastarosios igalina studentą ar dėstytoją atsiriboti nuo rutininių skaičiavimų, koncentruojant dėmesį į pačių DKE projektavimą ir jų mechaninę esmę.

Darbuose [1–2] įrodyti baziniai teiginiai igalinantys skaičiuoti pagrindinius kompozicinio strypo mechaninius parametrus tamprioje zonoje. Čia buvo nagrinėjamas kompozitas arba DKE sudarytas iš n izotropinių sluoksnių (apribotų stačiais cilindriais paviršiais), kuris tempiamas išorinės apkrovos F kolinearios cilindrų sudaromosioms taip, kad jo galinės plokštumos lieka lygiagrečiomis. Esant tokioms prielaidoms visuose sluoksniuose esti centrinis tempimas (nėra skerspjūvių deplanacijos), o DKE geometriją pilnai nusako pastarojo skerspjūvis (dvimatė, nebūtinai vienjungė sritis)

$$D = \bigcup_{i=1}^n D_i, \quad D_i \cap D_j = \emptyset, \quad \forall i \neq j,$$

čia D_i – sluoksnį skerspjūviai. Toki DKE galima pilnai aprašyti nusakant jo geometriją, sluoksnį skerspjūvio plotus


$$A_i = \iint_{D_i} dx dy \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

ir pastarujų tamprumo modulius E_1, E_2, \dots, E_n (tiesinio tamprumo atveju), kuriems naudosime matricinius žymėjimus. Tegul $\mathbf{M}_n^d - n \times n$ diagonalinių matricų erdvė, o DKE parametrai nusakomi sekančiomis matricomis su teigiamais diagonaliniai elementais iš erdvės $\mathbf{M}_n^{+d} \subset \mathbf{M}_n^d$: sluoksnį skerspjūvio plotų matrica \mathbf{A} ir sluoksnį tamprumo modulių matrica \mathbf{E} . Tokių matricų erdvėje \mathbf{M}_n^{+d} galima įvesti pusiau normą $\|\mathbf{A}\| = \text{traceA}$. Kadangi \mathbf{M}_n^{+d} yra komutatyvi grupė sandaugos operacijos atžvilgiu, galima gauti kompaktiškas ieškomų DKE parametrų išraiškas nepriklausančias nuo sluoksnį skaičiaus ir analogiškas skaliarinėms (vieno sluoksnio atvejis). Tegul visi DKE sluoksniai tenkina Hooke'o dėsnį su tamprumo moduliais $E \in \mathbf{M}_n^{+d}$. Toki DKE vadinsime tiesiškai tampriu, o skaičiavimo aspektu čia galimi du atvejai: DKE įtempto būvio vienintele priežastimi ir žinomu dydžiu yra statinė arba dinaminė apkrova \mathbf{F} (DKA – statiškai neapibrėžta sistema); DKE įtempto būvio vienintele priežastimi yra statinė arba dinaminė deformacija ε (DKA yra statiškai apibrėžta sistema).

Atsižvelgiant į rezultatus gautos darbuose [1–2] siūloma tokia (1 pav.) kompozito (sudaryto iš bet kokio sluoksnį skaičiaus) mechaninių parametruų programos struktūra. Skaičiavimo algoritmai (pastarieji nurodyti struktūrinėje diagramoje 1 pav.) yra matricinės algebro operacijos diagonalinių matricų erdvėje \mathbf{M}_n^{+d} , todėl pastarujų realizavimui pasirinktas kompanijos Mathsoft paketas *MathCad-2000-Profesional* [3]. Programos struktūriniai vienetai: pradinių duomenų įvedimo modulis, pagalbinis duomenų apdorojimo modulis (specialių matricų skaičiavimo paprogramė), pagrindinis skaičiavimų modulis ir skaitinių ir grafinių rezultatų išvedimo modulis. Globaliniai programinio kodo kintamieji: *Integer* tipo: n – DKE sluoksniių skaičius, *Real* tipo: F [N] – DKE įraža, arba ε – DKE deformacija, ir L [m] – DKE ilgis, *Matrix* tipo (matricos su *Real* tipo elementais, *MathCad* kintamasis [3]) \mathbf{A} [m^2], \mathbf{E} [N/m^2]. Programa veikia operacinėje sistemoje *Windows XP*, vartotojo sąsaja – grafinė aplinka, programavimo sistema – matematinis paketas *Mathcad-2000-professional* ir yra atviro kodo.

Žemiau pateiktas pirmosios programos fragmentas (duota kompozito apkrova). Pradiniai duomenys (ilgis [m], apkrova [N], sluoksniių skerspjvių plotai [m^2] ir tamprumo moduliai [N/m^2]):

$$L := 2, \quad F := 1000, \quad A_V := \begin{pmatrix} 2 \cdot 10^{-4} \\ 1, 20 \cdot 10^{-4} \\ 1, 20 \cdot 10^{-4} \end{pmatrix}, \quad E_V := \begin{pmatrix} 400 \cdot 10^9 \\ 160 \cdot 10^9 \\ 100 \cdot 10^9 \end{pmatrix}.$$



1 pav. Kompozito mechaninių parametru skaičiavimo programos struktūra ir pagrindiniai algoritmai.

Kompozito parametrai (skaičiavimo rezultatai):

$$\begin{aligned} \text{bendrasis kompozito plotas [m}^2\text{]} & A_K = 4,4 \times 10^{-4}; \\ \text{kompozito tamprumo modulis [N/m}^2\text{]} & E_K = 2,527 \times 10^{11}; \\ \text{kompozito standis [N]} & B_K = 1,112 \times 10^8; \\ \text{kompozito išėjimo [N]} & N_K = 1 \times 10^3; \\ \text{kompozito ištempis [N/m}^2\text{]} & \sigma_K = 2,273 \times 10^6. \end{aligned}$$


Sluoksnių parametrai (skaičiavimo rezultatai):

$$\begin{aligned} \text{sluoksnių standžiai [N]} & B_V^T = (8 \times 10^7 \quad 1,92 \times 10^7 \quad 1,2 \times 10^7); \\ \text{sluoksnių išėjosi [N]} & N_V^T = (719,424 \quad 172,662 \quad 107,914); \\ \text{sluoksnių ištempiai [N/m}^2\text{]} & \sigma_V^T = (1,6 \times 10^4 \quad 2,304 \times 10^3 \quad 1,44 \times 10^3). \end{aligned}$$

Bendri parametrai (skaičiavimo rezultatai):

$$\begin{aligned} \text{sluoksnių ir kompozito deformacija} & \varepsilon_K = 8,993 \times 10^{-6}; \\ \text{sluoksnių ir kompozito absolitus pailgėjimas [m]} & \Delta L_K = 1,799 \times 10^{-6}. \end{aligned}$$

Antroje programeje realizuotas tiesioginis DKE skaičiavimo algoritmas [2]. Pasitarojo patogesnė naudojimui, nes turi patogų grafinių interfeisių ir suprogramuotas dažnai pasitaikančias tris DKE konstrukcijas. Žemiau 2–4 pav. pateikti pagrindiniai antrosios programos langai.



2 pav. Pagrindinis programos langas.

SKAIČIAVIMO REZULTATAI	
PRADINIAI DUOMENYS:	
1-o sluoksnio plotis $b[1] = 15,000$ [mm]	
1-o sluoksnio aukštis $h[1] = 10,000$ [mm]	
1-o sluoksnio skerspjūvio plotas $A[1] = 150,000$ [mm ²]	
1-o sluoksnio medžiagos tamprumo modulis $E[1] = 100,000$ [MPa]	
2-o sluoksnio plotis $b[2] = 10,000$ [mm]	
2-o sluoksnio aukštis $h[2] = 5,000$ [mm]	
2-o sluoksnio skerspjūvio plotas $A[2] = 50,000$ [mm ²]	
2-o sluoksnio medžiagos tamprumo modulis $E[2] = 200,000$ [MPa]	
3-o sluoksnio plotis $b[3] = 20,000$ [mm]	
3-o sluoksnio aukštis $h[3] = 30,000$ [mm]	
3-o sluoksnio skerspjūvio plotas $A[3] = 600,000$ [mm ²]	
3-o sluoksnio medžiagos tamprumo modulis $E[3] = 350,000$ [MPa]	
Tempimo jėga $F = 1000,000$ [N]	

3 pav. Pradinių duomenų langas.

SKAIČIAVIMO REZULTATAI	
SKAIČIAVIMO REZULTATAI:	
Konstrukcijos skerspjūvio plotas $A_k = 800,000$ [mm ²]	
Konstrukcijos tamprumo modulis $E_k = 293,750$ [MPa]	
Normaliniai įtempimai S [MPa]:	
$S[1] = 0,426$	
$S[2] = 0,851$	
$S[3] = 1,489$	
Santykinė deformacija $e = 0,00426$.	
Strypo pailgėjimas $dL = 0,42553$ [mm]	
Maksimalus normalinis įtempimas $S_{max} = 1,489$ [MPa] yra 3 sluoksnuje.	

4 pav. Skaičiavimo rezultatų langas.

Literatūra

1. V. Kleiza, Tampriai plastinio uždavinio sprendimas komutuojančiu matricų erdvėje, *Liet. matem. rink.*, 41(spec. nr.), 511–516 (2001).

2. J. Bareišis, V. Kleiza, Calculation of stretched multilayer bars under elastic and plastoelastic deformation, in: *Proceedings of International Conference "Mechanika-2001"*, KTU, Technologija, Kaunas (2001), pp. 254–259.
3. M. Horharger, H. Partoll, *MathCad-2000. Einführung, Anwendung, Referenz*, Addison-Wesley, Bonn (2000).

SUMMARY

V. Kleiza, R. Laurikietytė. *The algorithm software program for calculating the mechanical parameters of multilayer rod*

This work presents the software program for multilayer structural elements design. The main users of the software should be bachelor and master students of mechanical technology department and their professors as well. The program can be successfully applied for computations of mechanical characteristics of the real (industrial) problems. This program is able to choose the multilayer structural elements type and its mechanical and geometrical parameters. While the program is running the user can watch the calculated values of the parameters, plots of the main dependencies and explanations of main operations being performed with the program variables. The algorithm of the program assumes that the model multilayer structural elements is idealized, i.e. uniaxial stretching, which is simple and quite adequate. The program is developed for training purposes, so the algorithm used is idealized and not sophisticated but preserving the main features of multilayer structural elements calculation.

Keywords: multilayer structural element, software, training, design.